_____ **T 90-2-Stahltür/-tor „System Schröders TSN-12“** _____ _____
oder gleichwertig
Zweiflügelige feuerbeständige(s) Stahltür/-tor
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-1937
mit Übereinstimmungszeichen

( ) Rauchschutz DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung
( ) Einbruchschutz DIN ENV 1627-1630
( ) WK-1 ( ) WK-2 ( ) WK-3 ( ) WK-4
( ) Schallschutz EN 20140-3 (bis RW,P = 42 dB) ____ dB

Blattdicke: 68 mm

Blechdicke: ( ) 1,5 mm ( ) 1,0 mm

Blechausführung: ( ) sendzimir verzinkt
( ) Edelstahl

Schloss: ( ) Gehflügel: Einfallenschloss nach DIN 18250
Standflügel: innenliegender Schnappriegel mit Getriebedrücker
( ) Sonderschloss _____

Beschlag: ( ) Kunststoff schwarz mit Kurzschild
( ) Sonderbeschlag _____

Schließung: ( ) Türschließer DIN EN 1154 Standard mit separatem Schließfolgeregler
( ) Sonderschließer _____

Bänder: ( ) 2-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen
( ) 3-teilige KO-Bänder 200/16/5 mit Kugellagerzwischenringen
( ) Objektbänder Multi 2D

Zarge: ZNG mit bündig eingeklemmter THELESOL-Brandschutzleiste
mit EPDM-Gummidichtung
( ) Eckzarge
( ) Eckzarge mit angesetzter Umfassungszarge
Wanddicke _____mm
( ) Blockzarge für stumpfen Einbau

Verglasung: ( ) Rechteckverglasung _____ mm
( ) Bullauge Ø 450mm
( ) Verglasung im Gehflügel ( ) Verglasung im Standflügel

Einbau: ( ) in Mauerwerk/Beton
( ) in Porenbeton
( ) in Montagewand F90
( ) in Brandschutzverglasung F90
( ) in bekleidete Stahlträger F90

Rohbaubreite: _____ mm
Rohbauhöhe: _____ mm

Sonderausstattung (z.B. Feststellanlage, Sicherungstechnik):_____

_____

GEORG BRÜGGEMANN GmbH
EDELSTAHL - Türen und Fenster
Von-Siemens-Straße 13b, 59757 Arnsberg
seit 1968

Benennung

Werkstoff: Edelstahl

	Datum	Name
Bearb.		Brüggemann
Gepr.		Brüggemann